



## Renowacja Płytki Ceramiczne ŁAZIENKA – KUCHNIA

- BEZPOŚREDNIO NA POWIERZCHNIĘ
- BEZ PODKŁADU
- Doskonale KRYCIE
- ODPORNOŚĆ na działanie wody i środków czystości

**Opakowania:** 2L - **Kolory:** Biały, biały pieprz, len, szary marengo, cynamon, pistacja, laguna, kardamon-  
**Schnięcie :** 24h między warstwami 72 h całkowite - **Wydajność :** +-12 m<sup>2</sup>/L - **Narzędzia :** pędzel – wałek -  
**Czyszczenie narzędzi :** Woda

Farbę można nakładać na płytki ścienne i ceramiczne listwy dekoracyjne. Nie należy jej stosować na powierzchni poziome, posadzki, brodziki prysznicowe, wanny, umywalki, zlewy, miski WC, blaty kuchenne i łazienkowe.

### PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE podłoża jest NIEZBĘDNYM etapem prac.

- **PŁYTKI ŚCIENNE, OZDOBNE LISTWY CERAMICZNE, LUKSFERY:** umyć, spłukać obficie czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Należy dokładnie **UMYĆ I ODTŁUŚCIĆ POWIERZCHNIĘ**. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby. FUGI: należy oczyścić za pomocą szorstkiej gąbki lub szczotki. Fugi silikonowe należy usunąć przed nałożeniem farby.

### NAKLADANIE

Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Farba gotowa do użycia. Nie rozcieńczać.

Dodatkowy składnik produktu znajduje się w saszetce przeklejonej do wnętrza pokrywy. Przed aplikacją należy go **KONIECZNIE** zmieszać z farbą.

- > Otworzyć saszetkę i wlać całą jej zawartość do pojemnika z farbą.
- > Dokładnie wymieszać.
- > Farba jest gotowa do użycia.

Tak przygotowana farba powinna być zużyta w ciągu 10 dni. Po tym czasie właściwości i przyczepność farby ulegają zmianie.

1. Nasączyć wałek równomiernie farbą, a następnie usunąć jej nadmiar na kratce malarskiej.
2. Nanosić starannie, metodą krzyżową, taką samą ilość farby na podobną powierzchnię.
3. Ostatnie pociągnięcie wałkiem wykonywać w jednym kierunku (np. z góry na dół). Aby otrzymać pełne właściwości i odporność produktu, należy nałożyć dwie jego warstwy.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
- Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.
- Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.
- Czyścić narzędzia wodą.
- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek. Okres ważności 3 lata. Data produkcji na opakowaniu.

EUH208 Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P102: Chronić przed dziećmi. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do Centrum zbierania odpadów (skontaktuj się z lokalnymi władzami). **CHRONIĆ PRZED ZAMARZNIĘCIEM.** Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/j): 140 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 6g/l LZO. Okres ważności 3 lata. Data produkcji na opakowaniu.