



## Olej do blatów kuchennych V33

### PRZEZNACZENIE

Do konserwacji i zabezpieczenia drewnianych blatów kuchennych, blatów łazienkowych itp.

### INFORMACJE

- **Ożywia i impregnuje** powierzchnie drewniane chroniąc je przed działaniem wody.
- Nie pozostawia plam.
- **Odporny na wysokie temperatury.** Łatwy w pielęgnacji. Może być czyszczony przy użyciu detergentów.
- Pozwala zachować kontakt z drewnem.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Drewno powinno być surowe, czyste i suche.

**Drewno surowe:** Przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić.

**Drewno pokryte warstwą lakieru lub farby:** Usunąć warstwy farby/lakieru za pomocą Żelu do usuwania powłok V33. Przeszlifować, aż do odsłonięcia surowego drewna i odpylić.

**Drewno pokryte woskiem:** Usunąć warstwy wosku, wyszlifować do surowego drewna i odpylić.

# APLIKACJA

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Idealne warunki nakładania od 12 do 25°C.

1. Nakładając pierwszą warstwę, drewno obficie nasączyć olejem za pomocą pędzla. Po 30 minutach nadmiar oleju zetrzeć czystą, suchą szmatką
2. Pozostawić do wyschnięcia na 12h, a następnie nałożyć drugą warstwę. Po 30 minutach nadmiar zetrzeć czystą, suchą szmatką.
3. Pozostawić do wyschnięcia na 24h

## WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Po nałożeniu oleju przez 3 tygodnie należy unikać kontaktu powierzchni z wodą.
- Nakładanie na drewno porowate (buk, świerk, itp.): Aby przekonać się czy drewno jest porowate, rozlać na powierzchnię odrobinę wody. Jeśli krople wody szybko wnikną w drewno zalecamy nałożenie trzeciej warstwy oleju w taki sam sposób, jak nakładano drugą powłokę.
- W przypadku miejscowej renowacji, należy nałożyć olej czystą, suchą szmatką.
- Ostateczny efekt wykończenia zależy od gatunku drewna. Przed rozpoczęciem prac zalecamy naniesienie oleju na niewielką powierzchnię w celu wykonania próby

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Wykończenie:</b>	mat
<b>Opakowanie:</b>	0,5L
<b>Czas schnięcia:</b>	między warstwami 12h ; łącznie 24h
<b>Wydajność:</b>	1L = 12m <sup>2</sup> (1 warstwa)
<b>Czyszczenie narzędzi:</b>	woda
<b>Nakładanie:</b>	pędzel, szmatka

## KOLORY



**Bezbarwny  
matowy**