



Bejca w odcieniach drewna V33

PRZEZNACZENIE

Wewnętrzne powierzchnie drewniane np. meble, boazerie, parkiety, drzwi, schody.

INFORMACJE

- Podkreśla naturalny rysunek słoju drewna.
- **Głęboko penetrująca**, na bazie alkoholu, wydatniej podkreśla strukturę jasnego drewna.
- Nałożenie bejcy pozwala na użycie wielu rodzajów produktów wykończeniowych, np. lakier do parkietu (jednokomponentowy), lakier do mebli lub wosk.
- **Gotowa do użycia.**

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Drewno powinno być surowe, czyste i suche.

Drewno lakierowane: lakier usunąć za pomocą Żelu do usuwania starych powłok V33. Przemyć wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24h, a następnie przeszlifować i odpylić.

Drewno woskowane: usunąć warstwy wosku za pomocą Środka usuwającego wosk Liberon, a następnie przeszlifować i odpylić.

Drewno malowane: usunąć warstwy farby za pomocą Środka do usuwania starych powłok V33. Przemyć wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24h, a następnie przeszlifować i odpylić.

APLIKACJA

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- Nakładać za pomocą czystej i suchej bawełnianej ściereczki zgodnie z kierunkiem słojów.
- Nadmiar bejcy usunąć bawełnianą szmatką.
- Nie nakładać za pomocą pędzla.
- W trakcie nakładania bejcy nie robić przerw.
- Po wyschnięciu, aby zabezpieczyć drewno, zalecamy nałożyć produkt wykończeniowy: wosk, lakier do mebli, lazurę, lakier do parkietu.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Kolor uzyskany po nałożeniu bejcy zależy od rodzaju drewna. Aby sprawdzić odcień zalecamy zrobienie wstępnej próby na małej powierzchni.
- Dopiero po nałożeniu produktu wykończeniowego (wosku, lakieru do mebli, lazury, lakieru do parkietu) otrzymamy kolor ostateczny.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wykończenie:	mat
Opakowanie:	0,5L
Czas schnięcia:	30 min
Wydajność:	1L = 16m ² (1 warstwa)
Czyszczenie narzędzi:	skażony alkohol
Nakładanie:	sucha, czysta ściereczka bawełniana


KOLORY



Dąb jasny




Dąb ciemny



Tek



Wiśnia



Mahoń



Heban

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



NIEBEZPIECZEŃSTWO - Zawiera eter monometylowy glikolu propylenowego. H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.