



Środek do usuwania powłok spray

poj. 0,4L

INFORMACJE

Wydajność



Czyszczenie



- Dzięki żelowej formule produkt nie ścieka oraz doskonale usuwa powłoki na powierzchniach pionowych.
- Bardzo prosty i szybki w użyciu – nie wymaga żadnych narzędzi.
- Szybkie działanie.
- Idealny do powierzchni pionowych i twardych. Nie przyciemnia drewna.

Zastosowanie: do usuwania wszelkich jednokomponentowych powłok wykończeniowych: farb, lakierów, lazur, klejów, wosków oraz innych powłok ochronnych. Do stosowania na wielu powierzchniach: drewno, metal, cement, płytki, szkło.



Środek do usuwania powłok spray

APLIKACJA

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- Należy równomiernie rozpylać produkt w odległości ok. 10cm od powierzchni, bez nadmiernego gromadzenia produktu w jednym miejscu.
- Rozmiękczoną warstwę usunąć szpachelką.
- Powierzchnię wyczyścić letnią wodą za pomocą twardej, nylonowej szczotki.
- Ostatnie użycie wykonać do góry dnem w celu usunięcia resztek produktu z dyszy.

USUWANIE	Farby	Lakiery	Lazury	Kleje
Czas reakcji	5-20 min	5-15 min	5-10 min	5-15 min

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Nie nakładać środka na powierzchnie plastikowe.
- Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed słońcem oraz temperaturą powyżej 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
- Unikać ognia. Stosować produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.