



Farba wielozadaniowa do wnętrz Colorissim

poj. 30ML; 1L; 2,5L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

Farba idealna do malowania i renowacji ścian, zarówno gładkich jak i strukturalnych.

Jednowarstwowa – minimum 98% krycia już po jednej Warstwie.

Niezwykły komfort aplikacji dzięki kremowej konsystencji. Doskonała rozlewność i elastyczność zapewnia uzyskanie idealnie gładkiej i trwałej powłoki.

Powierzchnia odporna na szorowanie i łatwa do mycia. Wyjątkowa intensywność i trwałość kolorów.

Farba idealna także do malowania powierzchni drewnianych oraz innych powierzchni wewnątrz pomieszczeń, np. kaloryferów, PCV, metalu.

Zastosowanie: do malowania i renowacji ścian, sufitów, powierzchni drewnianych (np. drzwi, meble, listwy przypodłogowe, boazerie) oraz innych powierzchni wewnątrz pomieszczeń, np. kaloryferów, PCV, metalu (może być konieczne użycie odpowiedniego podkładu).



PRZYGOTOWANIE

Podłoże musi być suche, czyste, odtłuszczone i w dobrym stanie.
Podłoża nowe, niemalowane: powierzchnię odkurzyć, a następnie nałożyć odpowiednią warstwę podkładową.
Podłoża wcześniej malowane lub lakierowane: przemyć i osuszyć.
Powierzchnie gładkie delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Usunąć łuszczące się elementy, które mogłyby zmniejszyć przyczepność farby.
Farbę nakładać w temperaturze 10°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach. Świeże tynki mogą być malowane po 3-4 tygodniach od ich nałożenia, lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gładzi, szpachli itp.

APLIKACJA

Przed malowaniem farbę należy starannie mieszać przez kilka minut za pomocą szerokiego mieszadła. Farba gotowa do użycia, nie rozcieńczać.

- Rozpocząć od malowania narożników za pomocą pędzla, a następnie pomalować płaskie powierzchnie wałkiem.
- Nasączyć wałek równomiernie farbą. Podczas malowania nie należy zbyt mocno dociskać wałka. Nanosić starannie i równomiernie taką samą ilość farby na podobną powierzchnię. Powierzchnię należy malować etapami (0,5m²-1m²).
- Ostatnie pociągnięcie wałkiem należy wykonywać w jednym kierunku, z góry na dół.
- Nie należy przerywać pracy na środku malowanej powierzchni, ani nanosić poprawek podczas wysychania farby, ponieważ spowoduje to pozostawienie śladów.
- W przypadku intensywnych, żywych kolorów oraz ciemnego podłoża, po wyschnięciu może być konieczne nałożenie drugiej warstwy farby.
- Przed i w trakcie malowania kaloryfery muszą być zimne.
- Przed malowaniem zalecamy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.
- Kolor ostateczny widoczny jest po całkowitym wyschnięciu farby.
- Opakowanie łatwe do ponownego otwarcia, jeżeli wieczko każdorazowo zostanie oczyszczone przed zamknięciem.




Farba wielozadaniowa do wnętrza
Colorissim

KOLORY



Biały



Alabaster



**Kwiat
bawełny**



**Biała
glina**



Waniliowy




Beżowy wapień




Caffe latte



Ciemny beż



Szara mgła



Szary perłowy



Platynowy



**Szara
kometa**



**Szary
alpejski**



Stalowy



Szary beton



**Szary
cynkowy**



**Szary
łupkowy**



Antracyt



Słonecznikowy



**Zielony
groszek**




Lazurowy



**Papryczka
chili**



Fioletowy



Czarny