



# Farba Renowacja Kuchnia & meble kuchenne

poj. 0,75L; 2L

## INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie\*



Czyszczenie



\*między warstwami

- Farba doskonała do odnowienia mebli kuchennych z drewna pokrytego farbą lub lakierem, z laminatów, sklejk, oraz ściennych płytek kuchennych.
- Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Powłoka odporna na zaplamienia kuchenne: np. tłuszcze ciepłe i zimne, sos winegret, wino, sos pomidorowy, kawę, herbatę
- Odporna na łagodne detergenty: płyn do mycia naczyń, uniwersalne środki czystości
- Odporna na częste mycie
- Do renowacji blatów w połączeniu z lakierem do blatów kuchennych V33

**Zastosowanie:** meble kuchenne oraz ścienne płytki ceramiczne w kuchni. Nie należy jej stosować na powierzchnie woskowane i olejowane, blaty kuchenne, płytki i ceramikę łazienkową oraz podłogi.



## PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE podłoża jest NIEZBĘDNYM etapem prac.

- DREWNO LAKIEROWANE, MALOWANE I PCV: umyć, spłukać obficie czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie delikatnie przeszlirować papierem ściernym (240) i odpylić.
- LAMINATY, SKLEJKA, PŁYTKI ŚCIENNE, SZKŁO, drobne elementy METALOWE (mosiądz, aluminium, cynk itp.): umyć, spłukać obficie wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Należy dokładnie UMYĆ I ODTŁUŚCIĆ POWIERZCHNIĘ. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby.

## APLIKACJA

Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Farba gotowa do użycia. Nie rozcieńczać.


1. Nasączyć wałek równomiernie farbą, a następnie usunąć jej nadmiar na kratce malarskiej.
2. Nanosić starannie, metodą krzyżową, taką samą ilość farby na podobną powierzchnię.
3. Ostatnie pociągnięcie wałkiem wykonywać w jednym kierunku (np. z góry na dół).

Aby otrzymać pełne właściwości i odporność produktu, należy nałożyć dwie jego warstwy.


## WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
- Należy przestrzegać podanej na opakowaniu wydajności produktu.
- Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.
- Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.
- Czyścić narzędzia wodą.
- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.

## KOLORY



Biały



Bawelna



Szary  
marengo



Cynamon



Pistacja



Papryczka  
chili



Śliwka



Czarny