



Farba Renowacja Płytki Podłogowe

poj. 0,75L; 2L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Doskonała do odnowienia płytek podłogowych, podłóg marmurowych, gresowych, granitowych itp.
- Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Idealnie przylega do gładkich, nieporowatych podłoży
- Nie spływa z powierzchni pionowych, takich jak listwy przyścienne, podstopnice
- Odporna na uderzenia, ścieranie, plamy i zabrudzenia
- Łatwa w utrzymaniu: zmywalna za pomocą powszechnie dostępnych środków czystości

Zastosowanie: podłogi ceramiczne i marmurowe, znajdujące się wewnątrz pomieszczeń. Podłoga nie może być tłusta ani pokryta woskiem. Farby nie należy stosować do malowania płytek ściennych oraz wewnątrz prysznicza.



Farba Renowacja Płytki Podłogowe

PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE podłoża jest NIEZBĘDNYM etapem prac.

- **POWIERZCHNIE NIEMALOWANE** odtłuścić, umyć, spłukać obficie czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
- **POWIERZCHNIE MALOWANE:**
 - > powłoka w dobrym stanie: umyć, spłukać obficie czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
 - > popękana, uszkodzona lub łuszcząca się powłoka: usunąć starą powłokę, przemyć powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Należy dokładnie UMYĆ I ODTŁUŚCIĆ POWIERZCHNIĘ. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby.

APLIKACJA

Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Farby nie należy rozcieńczać.

Dodatkowy składnik produktu znajduje się w saszetce przyklejonej do wnętrza pokrywy. Przed aplikacją należy go **KONIECZNIE** zmieszać z farbą.

> Otworzyć saszetkę i wlać całą jej zawartość do pojemnika z farbą.

> Dokładnie wymieszać.

> Farba jest gotowa do użycia.

Tak przygotowana farba powinna być zużyta w ciągu 10 dni. Po tym czasie właściwości i przyczepność farby ulegają zmianie.

Farbę należy nakładać krzyżowo, unikając nakładanie zbyt grubej warstwy.

Pracę rozpocząć od obrzeży pomieszczenia, malując je za pomocą pędzla, a następnie kontynuować malowanie wałkiem.

Aby otrzymać pełne właściwości i odporność produktu, należy nałożyć dwie jego warstwy.


WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Pomieszczenie można ponownie użytkować po 12 godzinach.
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.
- Czyścić narzędzia wodą.
- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.



Farba Renowacja
Płytki Podłogowe

KOLORY



Biały



Biały pieprz



Rafia



Tytan



**Szary
marengo**



Ziemia Afryki



**Ciemny
grafit**



Terakota