



Farba Renowacja Sprzęt AGD

poj. 0,5L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Farba doskonała do renowacji większości urządzeń AGD pokrytych aluminium, metalem, stalą nierdzewną, plastikiem. Idealna do odnowienia lodówek, zmywarek do naczyń, pralek.
- Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Powłoka odporna na zaplamienia kuchenne i uderzenia
- Odporna na łagodne detergenty: płyn do mycia naczyń, uniwersalne środki czystości
- Odporna na częste mycie

Zastosowanie: lodówki, pralki itp. Nie należy jej stosować na uszczelki oraz na urządzenia będące źródłem wysokiej temperatury, takie jak piekarniki, kuchenki mikrofalowe, opiekacze do chleba.



Farba Renowacja Sprzęt AGD

PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE podłoża jest **NIEZBĘDNYM** etapem prac.

- **ALUMINIUM, METAL, STAL NIERDZEWNA:** odtłuścić powierzchnię za pomocą acetonu i pozostawić do wyschnięcia.
- **DROBNE ELEMENTY PLASTIKOWE:** umyć, opłukać obficie wodą, pozostawić do wyschnięcia, delikatnie zmatowić papierem ściernym (240) i odpylić.

Należy dokładnie **UMYĆ I ODTŁUŚCIĆ POWIERZCHNIĘ**. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby.

APLIKACJA

Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Farba gotowa do użycia. Nie rozcieńczać.


1. Rozpocząć nakładanie farby od pokrycia narożników i krawędzi.
2. Nasączyć wałek równomiernie farbą i usunąć jej nadmiar na kratce malarskiej. Nanosić starannie, metodą krzyżową, taką samą ilość farby na podobną powierzchnię.
3. Ostatnie pociągnięcia wałkiem wykonywać w jednym kierunku (z góry na dół).

W celu osiągnięcia pełnych właściwości i odporności farby, niezbędne jest nałożenie dwóch warstw produktu.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Przed malowaniem należy zabezpieczyć uszczelki i inne chronione elementy.
- Nakładać farbę na powierzchnię małymi partiami (ok. 0,5m² - 1m²).
- Przestrzegać podanej na opakowaniu wydajności produktu.
- Temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.
- Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.
- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- Czyścić narzędzia wodą.
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.

KOLORY



Biały



**Szary
marengo**



**Papryczka
chili**



Śliwka