



Farba Easy Łazienka

poj. 0,75L; 2L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*




Czyszczenie



*między warstwami

- Doskonała do odnowienia ściennych płytek łazienkowych, listew ceramicznych, luksferów
- Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Odporna na powtarzający się kontakt z wodą
- Odporna na produkty do pielęgnacji i środki czystości: szampony, mydła w płynie, uniwersalne środki czystości
- Powłoka odporna na mycie

Zastosowanie: płytki ścienne i ceramiczne listwy dekoracyjne. Nie należy jej stosować na powierzchni poziome, posadzki, brodziki prysznicowe, wanny, umywalki, zlewy, miski WC, blaty kuchenne i łazienkowe.



PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie podłoża jest **NIEZBEDNYM** etapem prac.

• **PŁYTKI ŚCIENNE, OZDOBNE LISTWY CERAMICZNE, LUKSFERY:** umyć, spłukać obficie czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Należy dokładnie **UMYĆ I ODTŁUSZCIĆ POWIERZCHNIĘ**. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby.

FUGI: należy oczyścić za pomocą szorstkiej gąbki lub szczotki. Fugi silikonowe należy usunąć przed nałożeniem farby.

APLIKACJA

Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Farba gotowa do użycia. Nie rozcieńczać.

Dodatkowy składnik produktu znajduje się w saszetce przyklejonej do wnętrza pokrywy. Przed aplikacją należy go **KONIECZNIE** zmieszać z farbą.

> Otworzyć saszetkę i wlać całą jej zawartość do pojemnika z farbą.

> Dokładnie wymieszać.

> Farba jest gotowa do użycia.

Tak przygotowana farba powinna być zużyta w ciągu 10 dni. Po tym czasie właściwości i przyczepność farby ulegają zmianie.

1. Nasączyć wałek równomiernie farbą, a następnie usunąć jej nadmiar na kratce malarskiej.


2. Nanosić starannie, metodą krzyżową, taka sama ilość farby na podobną powierzchnię.

3. Ostatnie pociągnięcie wałkiem wykonywać w jednym kierunku (np. z góry na dół). Aby otrzymać pełne właściwości i odporność produktu, należy nałożyć dwie jego warstwy.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
- Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.
- Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.
- Czyścić narzędzia wodą.
- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.

KOLORY



Biały



Biały pieprz



Len



Kardamon



Szary
marengo



Cynamon



Jesienna
mgła



Laguna