



Farba Renowacja Grzejniki & Urządzenia AGD SPRAY

poj. 0,4 L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Farba została specjalnie zaprojektowana do łatwej renowacji grzejników oraz urządzeń AGD.
- Farba jest ekstremalnie trwała i odporna na wysokie temperatury, na wszystkich powierzchniach (metal, PCV).
- Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Odporna na łagodne detergenty: płyn do mycia naczyń, uniwersalne środki czystości
- Odporna na częste mycie

Zastosowanie: grzejniki elektryczne, grzejniki i rury c.o., urządzenia AGD. Farbę stosuje się bezpośrednio na powierzchnie z metali żelaznych (żeliwo, stal) i nieżelaznych (aluminium).
NIE ZALECA SIĘ stosowania na bardzo nagrzewające się powierzchnie, takie jak piekarnik, toster itp.



PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Powierzchnie należy odtłuścić (acetone lub zasadowym środkiem na bazie sody).

- ALUMINIUM, STAL NIERDZEWNA, METALE ŻELAZNE: odtłuścić powierzchnie, umyć, spłukać czystą wodą i zostawić do wyschnięcia.
- Powierzchnie pomalowane oraz małe powierzchnie plastikowe (PCV): dokładnie umyć i odtłuścić, spłukać obficie czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie delikatnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.

APLIKACJA


Przed aplikacją, upewnij się, że grzejniki lub inne urządzenia są wyłączone. Oczekaj aż powierzchnia ostygnie. Nakładaj farbę w wentylowanych i czystych pomieszczeniach.

1. Usuń pierścień zabezpieczający znajdujący się pod dyszą, potrząśnij puszką, aż usłyszysz kulkę mieszającą i wstrząśnij ją przez 1 minutę. Wstrząśnij puszką regularnie podczas malowania.
2. Trzymaj spray prosto, 15-20 cm od powierzchni, podczas malowania.
3. Spryskuj powierzchnię, wykonując szerokie i równomierne ruchy w równej odległości od powierzchni. Pamiętaj, aby dobrze zabezpieczyć narożniki i krawędzie.
4. Unikaj nadmiernego nakładania aby nie powodować powstawania zacieków. W przypadku wystąpienia zacieków, pozostaw do wyschnięcia, przeszlifuj i nałóż kolejną warstwę.
5. Nałóż drugą warstwę po 15 min w ten sam sposób.
6. Przedmuchać spray obracając puszkę dnem do góry i naciskając dyszą.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.
- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- Należy odczekać co najmniej 48 godz. po nałożeniu ostatniej warstwy, przed użyciem urządzenia lub grzejnika. Użytkowanie rozpocząć stopniowo zwiększając temperaturę.
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 15 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
- Końcowy wygląd powierzchni stabilizuje się po 15 min.

KOLORY




Biały




Jasny szary



Szary loft



Bawełna



Żeliwo
Metaliczny



Stal Nierdzewna
Metaliczny