

IMPREGNAT PROTECT+ WOODTOUCH V33

CHRONI I DEKORUJE DREWNO NA ZEWNĄTRZ

SKUTECZNY:

- 3 w 1: impregnuje, dekoruje i chroni drewno, jest odporny na warunki pogodowe (słońce, deszcz, śnieg, mróz).
- Zawiera włókna drzewne wzmacniające strukturę drewna.
- Tworzy barierę przed wodą i wilgocią.

ŁATWY W UŻYCIU:

- Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami impregnatów i lazur.
- Aplikacja pistoletem natryskowym idealna na nierówne powierzchnie.

WŁÓKNA DRZEWNE:

- Wzmacniają strukturę drewna
- Zwiększają odporność na pęknięcia
- Chronią przed działaniem wody
- Zwiększają przyczepność i komfort aplikacji

8 KOLORÓW WYKOŃCZENIE: MAT



Sosna
skandynawska



Dąb jasny



Dąb złoty



Dąb ciemny



Palisander



Antracyt



Szary



Biały



0,70 L. 4,5 L. 9 L



PRZEZNACZENIE

- Drewno na zewnątrz: płoty, bramy, pergole, domki narzędziowe itp.
- Powierzchnie pionowe, umożliwiające swobodny spływ wody i śniegu. Nie może być warstwą wykończeniową parkietu ani tarasu.
- Wszystkie europejskie i egzotyczne gatunki drewna.



CZAS SCHNIĘCIA

MIĘDZY WARSTWAMI



WYDAJNOŚĆ

1L = +/- 12m²



NARZĘDZIA

PĘDZEL lub PISTOLET NATRYSKOWY



CZYSZCZENIE NARZĘDZI

WODA

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Drewno musi być czyste, suche, zdrowe i odtłuszczone. Należy lekko przeszlifować narożniki i krawędzie, aby je zaokrąglić.

- **DREWNO SUROWE:** przeszlifować papierem ściernym i odpylić. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować gruntujący impregnat biobójczy V33.
- **DREWNO TWARDE i EGZOTYCZNE** (dąb, modrzew, tek itp.): pierwszą warstwę impregnatu rozcieńczyć dodając ok. 10% wody, drugą warstwę nałożyć nierozcieńczoną. W przypadku drewna tłustego powierzchnię należy odtłuścić.
- **DREWNO WCZEŚNIEJ POKRYTE IMPREGNATEM / LAZURĄ:** usunąć złuszczając się warstwę mechanicznie lub chemicznie, a następnie przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Gdy powłoka jest nienaruszona – zmatowić powierzchnię papierem ściernym i odpylić.

NAKLADANIE

Temperatura stosowania od 12°C do 25°C. Unikać nakładania na gorące drewno oraz w miejscach nasłonecznionych, podczas opadów i silnego wiatru.

- Przed użyciem oraz w trakcie malowania dokładnie wymieszać, sięgając mieszadłem do dna puszeki.
- Nałożyć 2 warstwy pędzlem lub 3 warstwy pistoletem natryskowym. W przypadku aplikacji pistoletem produkt rozcieńczyć dodając ok. 10% wody.
- Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Po każdym szlifowaniu powierzchnię należy odpylić.

WAŻNE INFORMACJE I ZALECENIA

- Kolory można ze sobą mieszać.
- Na drewno narażone na silne oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w przypadku jaśniejszych odcieni zaleca się nałożenie dodatkowej warstwy.
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna oraz ilości naniesionych warstw i jest widoczny po wyschnięciu produktu.
- Przed rozpoczęciem prac zalecamy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.
- Z powodów technicznych kolor na naklejce kolorystycznej jest pogładowy i może odbiegać od koloru po wymalowaniu.
- Po użyciu usunąć jak najwięcej impregnatu z narzędzi. Nie wyrzucać resztek produktu oraz wody/rozpuszczalników pozostałych po umyciu narzędzi do zlewu, toalety, kanalizacji, kosza itp., by uniknąć przedostania się produktu do środowiska.