

# LAZURA DŁUGOTRWAŁA OCHRONA V33

## LAZURA ODPORNA NA TRUDNE WARUNKI POGODOWE, NIEZALEŻNIE OD PORY ROKU

Lazura Długotrwała Ochrona V33 zapewnia piękny wygląd powierzchni oraz długotrwałą ochronę przed szkodliwym działaniem czynników pogodowych.

## WYSOKA ODPORNOŚĆ

- Długotrwała ochrona przed promieniowaniem UV i czynnikami pogodowymi (deszcz, śnieg, mróz).
- Hydrofobowa formuła: krople wody nie wnikają w głąb drewna, a spływają po jego powierzchni.
- Flexy Care - elastyczna i odporna powłoka pracuje wraz ze zmianami objętościowymi drewna, dzięki czemu nie łuszczy się i nie pęka.

## TRWAŁE PIĘKNO DREWNA

- Aksamitny, satynowy aspekt, bliski naturalnemu wyglądowi drewna.
- Mikroporowata powłoka: pozwala drewnu oddychać.

## WYGODNA APLIKACJA

- Kompatybilna ze wszystkimi rodzajami lazur.
- Niekapiąca formuła ułatwia malowanie pionowych powierzchni.
  - Szybkoschnąca.

## 10 KOLORÓW

### WYKOŃCZENIE: SATYNA



Bezbarwny



Sosna skandynawska



Dąb jasny



Sosna oregońska



Dąb złocisty



Dąb ciemny



Mahoń



Palisander



Antracyt



Biały



0,75 L . 2,5 L . 4,5 L



## PRZEZNACZENIE

- Drewno na zewnątrz i wewnątrz: elewacje, drzwi, bramy, podbitki, ogrodzenia, domki narzędziowe itp.
- Powierzchnie pionowe, umożliwiające swobodny spływ wody i śniegu. Nie może być warstwą wykończeniową parkietu ani tarasu.
- Wszystkie europejskie i egzotyczne gatunki drewna.



### CZAS SCHNIĘCIA

MIĘDZY WARSTWAMI



### WYDAJNOŚĆ

1L = +/- 12m<sup>2</sup>



### NARZĘDZIA

PĘDZEL lub PISTOLET NATRYSKOWY



### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

WODA

## SPOSÓB UŻYCIA

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Drewno musi być czyste, suche, zdrowe i odtłuszczone. Należy lekko przeszlifować narożniki i krawędzie, aby je zaokrąglić.

- **DREWNO SUROWE:** przeszlifować papierem ściernym i odpylić. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować gruntujący impregnat biobójczy V33.
- **DREWNO TWARDE i EGZOTYCZNE** (dąb, modrzew, tek itp.): pierwszą warstwę lazury rozcieńczyć dodając ok. 10% wody, drugą warstwę nałożyć nierozcieńczoną. W przypadku drewna tłustego powierzchnię należy odtłuścić.
- **DREWNO WCZEŚNIEJ POKRYTE IMPREGNATEM / LAZURĄ:** usunąć złuszczającą się warstwę mechanicznie lub chemicznie, a następnie przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Gdy powłoka jest nienaruszona – zmatowić powierzchnię papierem ściernym i odpylić.
- **DREWNO POSZARZAŁE:** w celu ujednoczenia koloru podłoża można zastosować Podkład do zszarzałego drewna V33.

### NAKŁADANIE

Temperatura stosowania od 12°C do 25°C. Unikać nakładania na gorące drewno oraz w miejscach nasłonecznionych, podczas opadów i silnego wiatru.

- Przed użyciem oraz w trakcie malowania dokładnie wymieszać, sięgając mieszadłem do dna puszk.
- Nałożyć 2 warstwy pędzlem lub 3 warstwy pistoletem natryskowym. W przypadku aplikacji pistoletem produkt rozcieńczyć dodając ok. 10% wody.
- Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Po każdym szlifowaniu powierzchnię należy odpylić.

## WAŻNE INFORMACJE I ZALECENIA

- Lazura bezbarwna ulega szybszej degradacji i powinna być stosowana jedynie do malowania powierzchni wcześniej zabezpieczonych kolorową lazurą lub do rozjaśnienia pozostałych kolorów.
- Na drewno narażone na silne oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w przypadku jaśniejszych odcieni zaleca się nałożenie dodatkowej warstwy.
- Nie stosować na drewno modyfikowane termicznie (thermodrewno).
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna oraz ilości naniesionych warstw i jest widoczny po wyschnięciu produktu.
- Przed rozpoczęciem prac zalecamy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.
- Z powodów technicznych kolor na naklejce kolorystycznej jest poglądowy i może odbiegać od koloru po wymalowaniu.
- Po użyciu usunąć jak najwięcej lazury z narzędzi. Nie wyrzucać resztek produktu oraz wody/rozpuszczalników pozostałych po umyciu narzędzi do zlewu, toalety, kanalizacji, kosza itp., by uniknąć przedostania się produktu do środowiska.
- Puszki z niewykorzystaną lazurą należy szczelnie zamknąć i przechowywać postawioną do góry dnem, aż do ponownego użycia. Odzyskaj niewykorzystaną farbę w celu jej ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie obniżyć wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. Oszacuj potrzebną ilość farby, aby ograniczyć jej straty.