

OLEJ DO TARASÓW O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI

TWÓJ TARAS POD DOSKONAŁĄ OCHRONĄ

Chcesz cieszyć się pięknem swojego tarasu bez ograniczeń? Olej do tarasów o Wysokiej Odporności V33 skutecznie i trwale chroni drewniane tarasy i meble ogrodowe przed szkodliwym działaniem wody, promieni UV i zabrudzeń.

WYSOKA ODPORNOŚĆ

Na promieniowanie UV i niekorzystne czynniki pogodowe (deszcz, śnieg, mróz).

- Posiada właściwości antypoślizgowe (norma NF EN 16165).

DOSKONAŁY REZULTAT

Olej w odcieniach drewna ożywia kolor, podkreśla usłojenie i zachowuje naturalny wygląd powierzchni.

- Olej w odcieniach kryjących pozwala estetycznie zabezpieczyć drewno poplamione i zszarzałe.

WIELE ZASTOSOWAŃ

- Łatwość aplikacji: bez wycierania nadmiaru.
- Na powierzchni pionowej i poziomej.
- Na wszystkie rodzaje drewna.

CO JESZCZE LUBIMY W TYM PRODUKCIE:

BIO-SOURCED TECHNOLOGY:
formuła na bazie żywic i olejów pochodzenia roślinnego. Zawiera 88% składników pochodzenia biologicznego zgodnie z normą NF EN 16640.

6 KOLORÓW WYKOŃCZENIE: MAT




Bezbarwny



Dąb



Tek



Antracyt



Szary



Odymione drewno



0,75 L . 2,5 L . 4,5 L



PRZEZNACZENIE

- Drewniane tarasy i meble ogrodowe.
- Wszystkie gatunki drewna: krajowe, egzotyczne, drewno poddane impregnacji ciśnieniowej, deski kompozytowe.



CZAS SCHNIĘCIA

MIĘDZY WARSTWAMI



WYDAJNOŚĆ

1L = +/- 12m²



NARZĘDZIA

PĘDZEL lub WAŁEK o krótkim włosiu 3-5mm



CZYSZCZENIE NARZĘDZI

WODA

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Drewno musi być czyste, suche i zdrowe, wolne od wcześniejszych warstw wykończeniowych.

W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować gruntujący impregnat biobójczy V33.

- **DREWNO SUROWE:** lekko przeszlifować drobnopziarnistym papierem ściernym i odpylić.
- **DREWNO WCZEŚNIEJ OLEJOWANE:** oczyścić i odtłuścić, zwracając szczególną uwagę na plamy i zabrudzenia, a następnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
- **DREWNO LAKIEROWANE** lub **POKRYTE LAZURĄ:** przeszlifować aż do odsłonięcia surowego drewna i odpylić.
- **DESKI KOMPOZYTOWE:** zaleca się sezonować na zewnątrz 3 miesiące przed zastosowaniem oleju.

NAKŁADANIE

Temperatura stosowania od 12°C do 25°C. Unikać nakładania na gorące drewno oraz w miejscach nasłonecznionych, podczas opadów i silnego wiatru.

- Przed użyciem produkt należy starannie wymieszać, sięgając mieszadłem do dna puszki.
 - Nałożyć równomiernie dwie cienkie warstwy oleju za pomocą pędzla lub wałka, przestrzegając czasu schnięcia między warstwami.
 - Nie należy ścierać nadmiaru oleju, należy rozprowadzić go równomiernie pędzlem lub wałkiem po powierzchni.
- PIELĘGNACJA:** Utrata koloru drewna lub pojawienie się białych plam oznacza, że konieczna jest konserwacja. Po dokładnym oczyszczeniu powierzchni należy nałożyć 1-2 warstw oleju.

WAŻNE INFORMACJE I ZALECENIA

- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna oraz ilości naniesionych warstw i jest widoczny po wyschnięciu produktu.
- Przed rozpoczęciem prac zalecamy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.
- Z powodów technicznych kolor na naklejce kolorystycznej jest poglądowy i może odbiegać od koloru po wymalowaniu.
- Po użyciu usunąć jak najwięcej oleju z narzędzi. Nie wyrzucać resztek produktu oraz wody/rozpuszczalników pozostałych po umyciu narzędzi do zlewu, toalety, kanalizacji, kosza itp., by uniknąć przedostania się produktu do środowiska.