

OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI

TWOJE MEBLE OGRODOWE POD DOSKONAŁĄ OCHRONĄ

Chcesz cieszyć się odpoczynkiem na świeżym powietrzu bez ograniczeń? Olej do mebli ogrodowych o Wysokiej Odporności V33 skutecznie i trwale zabezpiecza drewniane meble przed szkodliwym działaniem wody, promieni UV, płam i tłuszczu.

WYSOKA ODPORNOŚĆ

- Na promieniowanie UV i niekorzystne czynniki pogodowe (deszcz, śnieg, mróz).
- Odżywia drewno i chroni je przed szarzeniem.


IDEALNY REZULTAT

- Olej ożywia kolor, podkreśla usłojenie i pozwala zachować naturalny wygląd drewna.
- Łatwa aplikacja: bez wycierania nadmiaru.

CO JESZCZE LUBIMY W TYM PRODUKCIE:

BIO-SOURCED TECHNOLOGY:
formuła na bazie żywic i olejów pochodzenia roślinnego.
Zawiera 88% składników pochodzenia biologicznego zgodnie z normą NF EN 16640.

3 KOLORY WYKOŃCZENIE: MAT



Bezbarwny



Dab



Tek



0,5 L



PRZEZNACZENIE

- Drewniane meble ogrodowe: krzesła, stoły, ławki, doniczki drewniane.
- Wszystkie gatunki drewna: krajowe, egzotyczne, nowe i wczesniej olejowane.



CZAS SCHNIĘCIA

MIĘDZY WARSTWAMI



WYDAJNOŚĆ

1L = +/- 12m²



NARZĘDZIA

PĘDZEL lub WAŁEK o krótkim włosiu 3-5mm



CZYSZCZENIE NARZĘDZI

WODA

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE

Drewno musi być czyste, suche i zdrowe, wolne od wcześniejszych warstw wykończeniowych.

- W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować gruntujący impregnat biobójczy V33.
- DREWNO SUROWE: lekko przeszlirować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić.
- DREWNO WCZEŚNIEJ OLEJOWANE: oczyścić i odtłuścić, zwracając szczególną uwagę na plamy i zabrudzenia, a następnie przeszlirować papierem ściernym i odpylić.
- DREWNO LAKIEROWANE LUB POKRYTE LAZURĄ: przeszlirować aż do odsłonięcia surowego drewna i odpylić.

NAKŁADANIE

Temperatura stosowania od 12°C do 25°C. Unikać nakładania na gorące drewno oraz w miejscach nasłonecznionych, podczas opadów i silnego wiatru.

- Przed użyciem opakowanie należy mocno wstrząsnąć.
 - Nałożyć równomiernie dwie cienkie warstwy oleju za pomocą pędzla lub wałka, przestrzegając czasu schnięcia między warstwami.
 - Nie należy ścierać nadmiaru oleju, należy rozprowadzić go równomiernie pędzlem lub wałkiem po powierzchni.
- PIELĘGNACJA:** Utrata koloru drewna lub pojawienie się białych plam oznacza, że konieczna jest konserwacja. Po dokładnym oczyszczeniu powierzchni należy nałożyć 1-2 warstw oleju.

WAŻNE INFORMACJE I ZALECENIA

- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna oraz ilości naniesionych warstw i jest widoczny po wyschnięciu produktu.
- Przed rozpoczęciem prac zalecamy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.
- Z powodów technicznych kolor na naklejce kolorystycznej jest poglądowy i może odbiegać od koloru po wymalowaniu.
- Po użyciu usunąć jak najwięcej oleju z narzędzi. Nie wyrzucać resztek produktu oraz wody/roztworów pozostałych po umyciu narzędzi do zlewu, toalety, kanalizacji, kosza itp., by uniknąć przedostania się produktu do środowiska.